

Technical drawing of a rectangular structure with a sloped top and a base. The drawing includes a side elevation and a top view.

Side Elevation Dimensions:

- Total height: 7560 mm
- Base width: 1600 mm
- Top width: 1250 mm
- Height of the sloped section: 6040 mm
- Height of the base section: 1500 mm
- Height of the base section (from ground): 142,76 mm
- Slope: 2.5%

Top View Dimensions:

- Total width: 2900 mm
- Total depth: 1500 mm
- Width of the sloped section: 1250 mm
- Width of the base section: 1600 mm
- Width of the base section (from ground): 142,76 mm
- Slope: 2.5%

1000

1xPENETRAČNÝ NÁTER +
2xASFALTOVÝ NÁTER ZA STUŽOU

1:10

TRVALO PRUŽNÁ
ZÁLEPKA
PREDIESNENIE

IZOLÁCIA MOSTIKOV
S OCHRANOU Z ÁIP

IZOLÁCIA S OCHRANOU SA UKONČUJE PODĽA
NÁVRHNEHO DRUHU MOSTNÉHO ZÁVERU

PRIESTOR PRE KOTVENIE
MOSTNÉHO ZÁVERU

PRUŽNÁ VLOŽKA HR. 20mm

100 140 100 340 20 440

 MERACÍ VÝVOD Z VÝSTUŽE

162

BV. Ø10mm

ANTIKOROVÁ DOSKA
100x100/10

VÝSTUŽ PILIERA

OTVOR Ø 3,5mm
SLEPÝ HL.5MM

100

40

10

20

MATICA M10
UZATVORENÁ V DOSKE

15 35 135 15

100

PODPOČKA TERENU

Typ konštrukcie	Trieda betónu
Podkladný betón	STN EN 206-1-C12/15 X0(S) C1-0,0 Dmax22 S4
Pilóty	STN EN 206-1-C30/37 XC2,XA1(S) C1-0,4 Dmax22 S4
Zaklady opôr	STN EN 206-1-C30/37 XC2,XF3,XA1(S) C1-0,4 Dmax22 S3
Práčky opôr, záv. múrik a krídla	STN EN 206-1-C30/37 XC4,X01,XF2,XA1(S) C1-0,4 Dmax22 S4
Ložiskové bloky	STN EN 206-1-C30/37 XC4,X01,XF2(S) C1-0,4 Dmax22 S4
Prechodové dosky	STN EN 206-1-C25/30 XC2,XF1(S) C1-0,4 Dmax22 S3
POZNÁMKA : PRE HODNOTY MODULOV PRŮŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH Pevnostných tried betónov, sa splnia ustanovenia v ZMSLE STN EN 1992-1-1 (ČL. 3.1, TAB. 3.1).	
Betonárska výstuž	STN EN 1992-1-1-B500B, fyk=500MPa, Trieda ťažnosti "B"

Technical drawing of a stepped profile. The profile consists of a base of 1800, a first step of height 276, a second step of height 770, and a final top section of height 550. The total height of the profile is 4500. The drawing uses solid lines for the top profile and dashed lines for the internal structure.

Technical drawing of a roof structure (Dachstuhl) showing a cross-section and a plan view. The cross-section shows a gabled roof with a total height of 10100 mm, a base width of 3600 mm, and a peak width of 2000 mm. The plan view shows a rectangular footprint with dimensions 3600 mm by 10100 mm. The drawing includes various dimensions and labels for structural elements.

POZNÁMKA: DETAIL ZAZUBENIA KRÍD

The drawing shows a cross-section of a building with a sloped roof and a large central hall. The drawing includes dimensions in millimeters and meters, and labels for various components like 'DET. A' B4', 'DRENAŽ', and 'PILÓTY'. A detail view 'POZNÁMKA: DETAIL ZAZUBENIA KRÍD' shows a cross-section of a roof edge with a polystyrene insulation layer and a drainage channel.

 POZNÁMKA: DETAIL ZAZUBENIA KRÍDLA

POZNÁMKA: DETAIL ULOŽENIA LOŽÍSK

	LOŽISKO	V1(m.n.m.)	V2(m.n.m.)	Hg(mm)	H (mm)	Hg(mm)	Hb (mm)
ĽAVÝ PILIER	KV SMN	147,83	148,170	340	120	41	120
PRÁVY PILIER	KJ SMN	147,66	147,995	335	123	43	110

Legenda:

- V1 – absolútna výška koruny piliera
- V2 – absolútna výška na spodnej hrane priečnika
- H – výška ložiskového priestoru
- H1 – výška ložiska
- Hb – výška podložkového bloku
- H1p – výška injektovanej plastality medzi ložiskom a úl. prahom v osi ložiska

 SCHÉMA PRACOVNEJ ŠKÁRY ZÁKLAD – DRIEK OPORY

1xASFALTOVÝ PENETRACNÍ A 2xASFALTOVÝ NÁTER ZA STUŽENÁ

1xASFALTOVÝ PENETRACNÍ A 2xASFALTOVÝ NÁTER ZA STUŽENÁ

LICE OPORY

RUB OPORY

DŘEK OPORY

SAŠKOVÁ UMĚTA R=150

SAŠKOVÁ UMĚTA R=150

NAIP+PENETRACNÍ NÁTER

NAIP+PENETRACNÍ NÁTER

300

300

300

150-200

ZÁKLAD OPORY

 POZNÁMKA: TESNENIE DILATAČNÝCH ŠKÁR MEDZI KRÍDLOM A OPOROU

Diagram showing a cross-section of a roof edge construction. The layers from top to bottom are:

- CHODNÍKOVÝ PAS: PAS IZOLÁCIE $\approx 500\text{mm}$
- NATAVOVANÝ IZOLAČNÝ MODIFIKOVANÝ PAS
- FABRION VYTVORENÝ ZO SANAČNEJ HMOTY
- PENETRAČNÝ NÁTER
- VÝROVNÁVACÍ TMEL $20 \times 10\text{mm}$
- PRÍŽNA VLOŽKA POLYSTYRÉN HR. 20mm
- TESNIAČI TMEL $20 \times 15\text{mm}$

Dimensions are indicated: 80, 120, 50, 15, 15, 15.

BY ODĽAČKOM

Technical drawing of the '2017' calendar page, showing front, side, and top views with dimensions in mm.

Front View (POHĽAD): The calendar page is rectangular with a total width of 455 mm and a total height of 255 mm. It features a large '2017' in the center. The top margin is 20 mm, and the bottom margin is 20 mm. The side margins are 20 mm on the left and 20 mm on the right. The central area is 375 mm wide and 175 mm high.

Side View (REZ): The side view shows the thickness of the calendar page, which is 20 mm. The top margin is 20 mm, and the bottom margin is 20 mm. The central area is 175 mm high.

Top View (DET. "G"): The top view shows the width of the calendar page, which is 4000 mm. The width is divided into four sections: 900 mm, 1100 mm, 1100 mm, and 900 mm. The total width is 4000 mm. The side view shows the height of the calendar page, which is 1300 mm. The side margin is 142.76 mm.

- 1) ZASYPANÉ ČASTI KONŠTRUKCIE SA NARETLI 1 x PENETRAČNÝM A 2 x ASFALTOVÝM NÁTEROM
- 2) NA ĽAVOM KRÍDELO OPORY (NA STRANE REVÍZNEHO SCHODISKÁ) JE VYHOŤOVENÝ LETOPOČET DOKONČENIA STAVBY ODLAČKOM MATRICE DO BETÓNU (POZRI DET."I").

ZHODNOTENÉ DORSR 		DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Komnárska 2,4 830 03 Bratislava			
DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83023 BRATISLAVA, KOMNÁRSKA 2,4		RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I ING. S. BUKOVINSKÝ	PODPIS 	PODPIS 	
C. ZAKAZKY		HL. NÁZ. PROJEKTU 7782-03			
POZDOK ZHODNOTENÉ DORSR 		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. A. MARTON		PODPIS 	
DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83023 BRATISLAVA, KOMNÁRSKA 2,4		VÝHRAČOVAN ING. J. KOPECEK	PODPIS 	PODPIS 	
		KONTROLNOVAL ING. P. DEMČÁK			
KRAJ: NITRIANSKY Oblasť: NITRA		KATASTR. Oblasť: k.o. Mýtna, Lúžnice, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor		DATUM 02.2018	
OBLIEK BULDING SO 204 MOST NA KOMUNIKACII (OBCHVAT) V KM 1,150 NA OKRUŽNOM KRÍŽOVATKU "D" SO 204 BRIDGE ON COMMUNICATION (BYPASS) AT KM 1,150 OVER CIRCLE CROSSROAD "D"				FORMÁT 5x2 A4	
				MERKA 1:100/250/250	
				STUPEŇ DORSR	
		C. ZAKAZKY		7782-03	
NÁZOV PRLOH/ TITLE VÝKRES TVARU I - OPORA & 1 LAYOUT OF ABUTMENT No. 1		C. SUPRÁVY: C. PRLOH: 4,1			