



STACHEMENT 901

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1011067

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 934-2:T 3.1/3.2 //150

2. Typ, séria, alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: nájdete na obale výrobku a sprievodnej dokumentácii

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Superplastifikačná prísada do betónu

EN 934-2:2009 + A1: 2012

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 ods. 5:

STACHEMA Bratislava a.s.

900 41 Rovinka 411

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nebol ustanovený

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba č. 1301 TSUS vykonala počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a systému riadenia výroby vo výrobnom závode a na základe priebežného dohľadu v súlade so systémom 2 + vydala certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0001

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

Nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Obsah chloridov rozpustných vo vode (Cl ⁻)	≤ 0,10% z hmotnosti prísady	EN 934:2
Obsah alkálií (Na ₂ O ekvivalent)	≤ 7% z hmotnosti prísady	EN 934:2

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Korozívnosť	Žiadne účinky podporujúce koróziu ocele zabudovanej do betónu	v zmysle STN EN 934-1, čl. 5.1 bez testu korozívnosti
Zníženie obsahu vody (pri rovnakej konzistencii)	v skúšobnej zmesi o $\geq 12 \%$ v porovnaní s kontrolnou zmesou	EN 934-2
Pevnosť v tlaku – po 1 dni (pri rovnakej konzistencii)	skúšobná zmes $\geq 140 \%$ kontrolnej zmesi	EN 934-2
Pevnosť v tlaku – po 28 dňoch (pri rovnakej konzistencii)	skúšobná zmes $\geq 115 \%$ kontrolnej zmesi	EN 934-2
Obsah vzduchu v čerstvom betóne (pri rovnakej konzistencii)	skúšobná zmes $\leq 2 \%$ z objemu zmesi nad kontrolnou zmesou	EN 934-2
Zvýšenie konzistencie (pri rovnakom vodnom súčiniteli)	zväčšenie sadnutia o ≥ 120 mm oproti pôvodnému (30 ± 10) mm	EN 934-2
Udržanie konzistencie (pri rovnakom vodnom súčiniteli)	po 30 min. po pridaní konzistencia skúšobnej zmesi nesmie klesnúť pod hodnotu pôvodnej konzistencie kontrolnej zmesi.	EN 934-2
Pevnosť v tlaku – po 28 dňoch (pri rovnakom vodnom súčiniteli)	skúšobná zmes $\geq 90 \%$ kontrolnej zmesi	EN 934-2
Obsah vzduchu v čerstvom betóne (pri rovnakom vodnom súčiniteli)	Skúšobná zmes $\leq 2 \%$ z objemu zmesi nad kontrolnou zmesou	EN 934-2
Nebezpečné látky	Vid'. KBU	-

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa:


Nevzťahuje sa

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Pozn. Odporúčané dávkovanie je 0,4 – 1,5% z hmotnosti cementu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Erik Zemánek, podpredseda predstavenstva

Rovinka, 1.8.2016
(miesto a dátum vydania)



(podpis)