



**STACHEMENT 901**  
**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
**č. 1011067**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**EN 934-2:T 3.1/3.2 //150**

2. Typ, séria, alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa článku 11 ods. 4:

**Číslo šarže: nájdete na obale výrobku a sprievodnej dokumentácii**

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Superplastifikačná prísada do betónu**

**EN 934-2:2009 + A1: 2012**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 ods. 5:

**STACHEMA Bratislava a.s.**

**900 41 Rovinka 411**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

**Nebol ustanovený**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 2+**

7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**Notifikovaná osoba č. 1301 TSUS vykonala počiatočnú inšpekciu v mieste výroby a systému riadenia výroby vo výrobnom závode a na základe priebežného dohľadu v súlade so systémom 2 + vydala certifikát zhody systému riadenia výroby č. 1301 – CPR – 0001**

8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

**Nevzťahuje sa**

9. Deklarované parametre

| Podstatné vlastnosti                                   | Parametre                   | Harmonizované technické špecifikácie |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Obsah chloridov rozpustných vo vode (Cl <sup>-</sup> ) | ≤ 0,10% z hmotnosti prísady | EN 934:2                             |
| Obsah alkálií (Na <sub>2</sub> O ekvivalent)           | ≤ 7% z hmotnosti prísady    | EN 934:2                             |



| Podstatné vlastnosti                                             | Parametre                                                                                                             | Harmonizované technické špecifikácie                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Korozívnosť                                                      | Žiadne účinky podporujúce koróziu ocele zabudovanej do betónu                                                         | v zmysle STN EN 934-1, čl. 5.1 bez testu korozívnosti |
| Zníženie obsahu vody (pri rovnakej konzistencii)                 | v skúšobnej zmesi o $\geq 12\%$ v porovnaní s kontrolovanou zmesou                                                    | EN 934-2                                              |
| Pevnosť v tlaku – po 1 dni (pri rovnakej konzistencii)           | skúšobná zmes $\geq 140\%$ kontrolnej zmesi                                                                           | EN 934-2                                              |
| Pevnosť v tlaku – po 28 dňoch (pri rovnakej konzistencii)        | skúšobná zmes $\geq 115\%$ kontrolnej zmesi                                                                           | EN 934-2                                              |
| Obsah vzduchu v čerstvom betóne (pri rovnakej konzistencii)      | skúšobná zmes $\leq 2\%$ z objemu zmesi nad kontrolnou zmesou                                                         | EN 934-2                                              |
| Zvýšenie konzistencie (pri rovnakom vodnom súčiniteli)           | zváženie sadnutia o $\geq 120$ mm oproti pôvodnému ( $30 \pm 10$ ) mm                                                 | EN 934-2                                              |
| Udržanie konzistencie (pri rovnakom vodnom súčiniteli)           | po 30 min. po pridaní konzistencia skúšobnej zmesi nesmie klesnúť pod hodnotu pôvodnej konzistencie kontrolnej zmesi. | EN 934-2                                              |
| Pevnosť v tlaku – po 28 dňoch (pri rovnakom vodnom súčiniteli)   | skúšobná zmes $\geq 90\%$ kontrolnej zmesi                                                                            | EN 934-2                                              |
| Obsah vzduchu v čerstvom betóne (pri rovnakom vodnom súčiniteli) | Skúšobná zmes $\leq 2\%$ z objemu zmesi nad kontrolnou zmesou                                                         | EN 934-2                                              |
| Nebezpečné látky                                                 | Vid'. KBU                                                                                                             | -                                                     |

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa:


#### Nevzťahuje sa

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Pozn. Odporúčané dávkovanie je 0,4 – 1,5% z hmotnosti cementu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Erik Zemánek, podpredseda predstavenstva

Rovinka, 15.3.2017  
(miesto a dátum vydania)



(podpis)