



LADCE Betón, s.r.o.

Dolnozemska 13, 850 07 BRATISLAVA
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
Oddiel: Sro, Vložka č.: 3574/B

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

- Druhový a obchodný názov výrobku: **Betón podľa STN EN 206**
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Betón STN EN 206 - C 16/20 - X0 (SK) - Cl 0,2 - D_{max} 16 - S1
- Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok výroby a názov):
STN EN 206 : 2015 a STN EN 206/NA : 2015
- SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: --
- Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
**Betón podľa STN EN 206 sa používa na konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb. Betonáreň je vybavená na výrobu betónu pri nízkych a záporných teplotách podľa STN EN 206 čl. 5.2.9.
Maximálne deklarovaný čas prepravy betónu je 30 min.**
- Obchodné meno a adresa sídla: **LADCE Betón, s.r.o., Dolnozemska 13, 850 07 Bratislava, Slovenská republika**
Miesto výroby: **Mlynárce, ul. Rastislavova č. 15, 949 01 Nitra, Slovenská republika**
IČO výrobcu: **313 33 389**
- Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je stanovený: --
- Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov: **Systém II+**
- Označenie SK certifikátu a dátum vydania: **SK12 – ZSV – 0229,**
zo dňa 30.06.2016, prvýkrát vydaný 24.11.2008

Názov autorizovanej osoby: **QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D,**
821 06 Bratislava, Slovenská republika

10. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške typu betónu	Por. č. lab.
Konzistencia čerstvého betónu po 30 min	S1 (10 - 40 mm)	02-BA/LADCE/2014	1)
Obsah vzduch v čerstvom betóne	-		
Charakteristická kocková pevnosť betónu v tlaku	min. 20 MPa		
Obsah chloridov v betóne	max. 0,2 %		
Hĺbka maximálneho priesaku	-		
Nasiakavosť betónu	-		
Mrazuvzdornosť betónu	-		
Odolnosť povrchu betónu proti pôsobeniu vody a chemickým rozmrazovacím látkam	-		
Hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra	max. 120 Bq.kg ⁻¹		
Index hmotnostnej aktivity	max. 1		

Poznámka: hmotnostná aktivita ²²⁶Ra a index hmotnostnej aktivity neboli merané priamo vo výrobkoch v zmysle požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., pretože tieto vlastnosti boli deklarované pre vstupné suroviny. V rámci priebežných inšpekcií sa bude sledovať aktuálnosť meraní hmotnostných aktivít prírodných rádionuklidov.

Por. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	SL STACHEMA bratislava a.s., Rovinka 411, 900 41 Bratislava
2	

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: --

- Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
- Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal v mene výrobcu: **Ing. Mária Klimek**
technológ spoločnosti

V Galante dňa 01.07.2016

podpis