

DELTA stone s.r.o.
Čierna Voda 188
Slovenská republika

VOHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 001-CPR-8/32drv-EN13242



- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : **prírodné kamenivo hrubé - 8/32 - EN 13242**
- Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
prírodné kamenivo hrubé - 8/32 - EN 13242
aluviálne naplaveniny rieky Malý Dunaj,
miesto výroby: **Šoriakoš**
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :
EN 13242: 2002 + A1: 2007 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
- Meno, registrované obchodné meno a kontaktná adresa výrobcu:
DELTA stone s.r.o.
925 06 Čierna Voda 188
Slovenská republika
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13242:
Notifikovaná osoba č. 1301,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
vykonala
počiatočnú inšpekciu výroby a systému riadenia výroby ako aj priebežný dohľad systému riadenia výroby
v systéme 2+
a vydala

Certifikát zhody systému riadenia výroby
1301 - CPR - 0210

- Deklarované parametre.

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Frakcia	8/32	EN 13242: 2002 + A1: 2007
Trieda zrnitosti	G _c 85-15	
	GT _c 20/17,5	
Obsah jemných zŕn	f ₂	
Objemová hmotnosť* - zdánlivá	2,65 ± 0,10 Mg/m ³	
- kameniva vysušeného v sušiarňi	2,60 ± 0,10 Mg/m ³	
- kameniva nasýteného a povrchovo vysušeného	2,65 ± 0,10 Mg/m ³	
Nasiakavosť*	(WA ₂₄ 1) ≤ 1,0 %	
Tvar zŕn - Index plochosti	Fl ₂₀	
- Tvarový index	Sl ₂₀	
Trvanlivosť*	F ₁	
- Odolnosť* proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu		
Trvanlivosť* -Odolnosť* proti síranu horečnatému	MS ₁₆	
Odolnosť* proti rozdrobovaniu Los Angeles	LA ₂₀	
Odolnosť* proti obrusovaniu microDeval	MDe15	
Odolnosť* proti vyhladzovaniu – súčiniteľ urýchleného vyhladzovania	PSV ₄₂	
Zloženie/obsah:		
Obsah síranov rozpustných v kyseline	AS _{0,2}	
Celkový obsah síry	< 1% S	
Čižky meniace rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia		
- Prítomnosť organických látok (skúška hydroxidom sodným)	neobsahuje organické látky	
Národné požiadavky		
Obsah prírodných rádionuklidov - hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra	≤ 120 Bq.kg ⁻¹	Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarovania z prírodného žiarenia

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 6.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Meno, funkcia:

V Čiernej Vode, dňa:

DELTA stone s.r.o.
925 06 ČIERNA VODA 188
IČO: 36 272 950

Ladislav Király, konateľ spoločnosti

DoP č. 001-CPR-8/32drv-EN13242